

starmix

 UNIS

Udblæsningssæt til
Starmix ISC støvsugere



a+n
værktøj

Introduktion

I Danmark må procesluft i industrien ikke recirkuleres. Det betyder at ved en støvsuger anvendt på en fast plads i industrien, skal sugeluften ledes væk fra den lokale hvor støvsugeren står. Derfor er der fremstillet en kappe som kan bruges til at lede sugeluften bort fra støvsugeren. Slangen kan ledes ud til det fri eller tilsluttes lokalt udsugningsanlæg.

Udblæsningssæt til ISC

Sættet består af:

- › 1 udblæsnings-plastdel til montering bag på støvsugeren (vare-nr: MY-86302)
- › 4 skruer til påskruening af udblæsningen
- › 1 Starmix Ø49/63 mm slange (vare-nr: MY-86291)



Monteringsvejledning

1. Placer udblæsningsstudsens over udblæsningsgitteret på Starmix støvsugeren (Fjern udblæsningspladen på "M" & "H" modeller før montering)
2. Bor 4 stk 1,5 mm huller gennem de 4 huller på udblæsningsstudsens
3. Skru de 4 skruer i så udblæsningsstudsens fastholdes bag på støvsugeren
4. Påsæt Ø49/63 mm slangen og tilslut den til udsug eller før den ud gennem dør/vindue



ISC uden udblæsningsstuds



Udblæsningsstuds parat til montering på ISC



Udblæsningsstuds med monterede skruer



Slange monteres på udblæsningsstuds

a+n
værktøj

starmix
 **UNIS**